



## HELDI Középhez "V" Tárcsák

- Biztos **erős vázszerkezet: 150x100x6 és 180x120x6/8 keresztmetszettel.**
- A **nagy tömege** miatt a tárcsa a legnagyobb **szárazságban** is kiválóan **használható.**
- Egyszerű beállíthatóság
- Levelek átmérője: **560 mm**
- Takarólapok átmérője: 460 mm.
- Csak minőségi tárcsalapokkal szerelt.
- Tárcsatengelyek **35 mm-es négyzettengely** vagy  $\varnothing 40$  mm-es kerek acéltengelyből készülhetnek.
- **Csapágyrendszere víz és pormentes tömítéssel** garantálja a csapágyak hosszú élettartamát.
- **Távtartók öntvényől** vagy igény szerint acélból készülnek. Hosszuk: **186 mm vagy 220mm**
- **Edzett acélból készült rezgő sárkaparókkal szereltek.**
- A **sárkaparó száruk 60x12** szintén edzett acélból készülnek.
- A tárcsatagok olyan **új csapágytartókkal** szereltek, amelyek **csökkentik** a csapágytartóknál való **dugulás kockázatát!**
- A rögzítőcsavarok feoldását követően, a tagok munkaszöge a merev vázasoknál kézzel állítható, míg a hidraulikusan csukható változatoknál orsóval állítható.
- Vonószerkezete kétoldalt rugóztatott.
- A vonórúd fokozatmentesen állítható orsóval vagy munkahengerrel.
- Kérés szerint vonócsapos vagy vonótengelyes vontatás kialakítás.
- Megbízható **100-as** hengerátmérőjű kerék kiemelő **munkahenger.**
- A **munkahenger bakos mélységállításának** köszönhetően, figyelmetlenség esetén sem lehet kárt tenni a gépben.
- A merev vázas tárcsák alapfelszereltségben 10.0/75 kerékekkel szereltek, megegyezés szerint szerelhető **400 mm széles kerékekkel** is. A **csukható változatok** kizárólag széles kerékekkel szereltek. (A széles kerék lazább talajokon is jól tartja a mélységet.)
- A kerék terhelhetősége egyenként 3,0 tonnától 4,5 tonnáig terjed.
- **Gépeinket homokszórással készítjük elő és kétkomponensű festékekkel festjük.**

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI  
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!



**HELTI KNT3200 17X186  
+RÖGTÖRŐ  
+SZÉLES KERÉK**

**Opciók lehetősége:**

Rögtörős talajelmunkáló

**Gépek:**

**HELTI VONTATHATÓ KÖZÉPNEHÉZ "V" TÁRCSÁK 400MM SZÉLES KERÉKKEL**

Megnevezés	Szükséges telj.		Lapok száma (db)	Munka-szélesség (cm)	Szállítási szélesség (cm)		Tömeg (kg)	
	LE	KW			sima	+ rögt.	sima	+ rögt.
HELTI KNT N2600 15X186	80	60	2x15	260	260	305	1870	2340
HELTI KNT N2800 16X186	85	64	2x16	280	280	315	1930	2420
HELTI KNT N2800 13X220	85	64	2x13	280	280	315	1170	2350
HELTI KNT N3000 17X186	90	68	2x17	300	300	325	1980	2470
HELTI KNT N3000 14X220	90	68	2x14	300	300	325	1820	2420
HELTI KNT N3200 18X186	95	71	2x18	320	320	345	2060	2650
HELTI KNT N3200 15X220	95	71	2x15	320	320	345	1870	2550
HELTI KNT N3400 19X186	100	75	2x19	340	340	365	2110	2680
HELTI KNT N3400 16X220	100	75	2x16	340	340	365	1940	2620



HELTI KNT N3600 21X186	105	78	2x21	360	360	385	2200	2750
HELTI KNT N3600 17X220	105	78	2x17	360	360	385	2010	2690
HELTI KNT N3800 22X186	110	83	2x22	380	380	405	2250	2780
HELTI KNT N3800 18X220	110	83	2x18	380	380	415	2080	2750
.								
HELTI KNT K3900 18X220 H	120	90	2x21	390	285	285	2800	3840
HELTI KNT K4300 20X220 H	130	100	2x20	440	285	285	3000	3960
HELTI KNT K4700 22X220 H	145	110	2x22	470	285	285	3100	4080
HELTI KNT K5200 24X220 H	160	120	2x24	520	300	300	3200	4200
HELTI KNT K5600 26X220 H	170	130	2x26	560	300	300	3420	4440

#### HELTI VONTATHATÓ KÖZÉPNEHÉZ "V" TÁRCSÁK 10.0/75 KERÉKKEL

Megnevezés	Szükséges telj.		Lapok száma (db)	Munka-szélesség (cm)	Szállítási szélesség (cm)		Tömeg (kg)	
	LE	KW			sima	+ rögt.	sima	+ rögt.
HELTI KT A2800 13X220	85	64	2x13	280	280	305	1400	1750
HELTI KT A2800 16X186	85	64	2x16	280	280	305	1570	1920
HELTI KT A3000 14X220	90	68	2x14	300	300	325	1500	1870
HELTI KT A3000 17X186	90	68	2x17	300	300	325	1670	2040
HELTI KT A3200 15X220	95	71	2x15	320	320	345	1650	2040
HELTI KT A3200 18X186	95	71	2x18	320	320	345	1840	2210
HELTI KT A3400 16X220	100	75	2x16	340	340	365	1750	2160
HELTI KT A3400 19X186	100	75	2x19	340	340	365	1920	2330
HELTI KT A3600 17X220	105	78	2x17	360	360	385	1860	2290
HELTI KT A3600 21X186	105	78	2x21	360	360	385	2070	2500