



HELTI KNT középnehéz tárcsa



- Biztos erős vázszerkezet: 150x100x6 és 180x120x6/8 keresztmetszettel.
- A nagy tömege miatt a tárcsa a legnagyobb szárazságban is kiválóan használható.
- Egyszerű beállíthatóság
- Levelek átmérője: 560 mm
- Takarólapok átmérője: 460 mm.
- Csak minőségi tárcsalapokkal szerelt.
- Tárcsatengelyek 35 mm-es négyzettengely vagy Ø40 mm-es kerek acéltengelyből készülhetnek.
- Csapágyrendszere víz és pormentes tömítéssel garantálja a csapágyak hosszú élettartamát.
- Távtartók öntvényből vagy igény szerint acélból készülnek. Hosszuk: 186 mm vagy 220mm
- Edzett acélból készült rezgő sárkaparókkal szereltek.
- A sárkaparó száruk 60x12 szintén edzett acélból készülnek.
- A tárcsatagok olyan új csapágytartókkal szereltek, amelyek csökkentik a csapágytartóknál való dugulás kockázatát!
- A rögzítőcsavarok feoldását követően, a tagok munkaszöge a merev vázasoknál kézzel állítható, míg a hidraulikusan csukható változatoknál orsóval állítható.



- Vonószerkezete kétoldalt rugóztatott.
- A vonórúd fokozatmentesen állítható orsóval vagy munkahengerrel.
- Kérés szerint vonócsapos vagy vonótengelyes vontatás kialakítás.
- Megbízható 100-as hengerátmérőjű kerék kiemelő munkahenger.
- A munkahenger bakos mélységállításának köszönhetően, figyelmetlenség esetén sem lehet kárt tenni a gépben.
- A merev vázas tárcsák alapfelszereltségben 10.0/75 kerékkel szereltek, megegyezés szerint szerelhető 400 mm széles kerékkel is. A csukható változatok kizárólag széles kerékkel szereltek. (A széles kerék lazább talajokon is jól tartja a mélységet.)
- A kerék terhelhetősége egyenként 3,0 tonnától 4,5 tonnáig terjed.
- Gépeinket homokszórással készítjük elő és kétkomponensű festékekkel festjük.

| Megnevezés | (LE) igény | Szállítási | Szállítási szélesség | Tömeg | Tömeg (kg) |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| | | szélesség (cm) | (cm) | (kg) | (kg) |
| | | rögtörővel | rögtörő nélkül | rögtörővel | rögtörő nélkül |
| HELTI KNT N2800 13X220 | 80 | 280 | 280 | 1170 | 2350 |
| HELTI KNT N3000 14X220 | 85 | 300 | 300 | 1820 | 2420 |
| HELTI KNT N3200 15X220 | 95 | 320 | 320 | 1870 | 2550 |
| HELTI KNT N3400 16X220 | 100 | 340 | 340 | 1940 | 2620 |
| HELTI KNT N3600 17X220 | 105 | 360 | 360 | 2010 | 2690 |
| HELTI KNT N3800 18X220 | 110 | 380 | 380 | 2080 | 2750 |
| HELTI KNT K3900 18X220 H | 120 | 285 | 285 | 2800 | 3840 |
| HELTI KNT K4300 20X220 H | 130 | 285 | 285 | 3000 | 3960 |
| HELTI KNT K4700 22X220 H | 145 | 285 | 285 | 3100 | 4080 |
| HELTI KNT K5200 24X220 H | 160 | 300 | 300 | 3200 | 4200 |
| HELTI KNT K5600 26X220 H | 170 | 300 | 300 | 3420 | 4440 |

Opció:

Rögtörő