



A KÜHNE KRT-6 rövidtárcsa alkalmas tarlóhántásra, szántás-elmunkálásra, magágyelőkészítésre, valamint a talajfelszín lezárására.

A rövidtárcsa féligfüggesztett kialakítású munkagép. A központi vázhoz csuklókkal kapcsolódó, hidraulikusan működtethető szárnykeretek jó talajkövetést biztosítanak, így a tárcsa sekély művelésre is alkalmas. A rövidtárcsán két sorban elhelyezett, egyedi csapágyazású, 510 mm átmérőjű tárcsalevelek találhatók. A tárcsaelemek egymáshoz képest 250 mm-re helyezkednek el, melyek kúpgörgős csapágyazással és labirint-gumi porvédőrendszerrel szereltek, gondozást nem igényelnek. Az első és hátsó tárcsasor egymáshoz viszonyítva állítócsavar segítségével oldalirányban mintegy 100 mm-t mozgatható, biztosítva ezzel a talajfelszín egyenletes átmunkálását. A KÜHNE rövidtárcsára szóróvető egység építhető, így a talajmegmunkálással együtt különböző aprómagok kijuttatása is elvégezhető.

Henger típusok:

Csőes henger: egyszerű lehetőséget biztosít a munkagép mélységvezetésében és a talaj visszatömörítésében. A tömörítés a menetirányra merőleges. Kevésbé kötött és nedves talajokra ideális megoldás.



V-profilos henger: Erős vágó és aprító hatása miatt ideális a nehéz, rögös, nedves talajok visszatömörítésére. A profil biztosítja a talaj mélyebb rétegeiben is a tömörítést. A hengerek sávosan dolgoznak, ellenállóak a felragadással és az eltömődéssel szemben.

D-D henger: Mély visszatömörítést a henger profilja és a nagy tömege szavatolja. Minden talajtípusra ideális megoldás. A központi zárt hengermagnak köszönhetően a henger nem hajlamos az eltömődésre és korlátozódik a talajba süllyedése. Alkalmos a mulcstechnológiás talajművelésre.

A központi vázhoz csuklókkal kapcsolódó, hidraulikusan működtethető szárnykeretek jó talajkövetést biztosítanak.

A tárcsaelemek kúpgörgős csapágyazással és labirint-gumi porvédőrendszerrel szereltek.

Az első és hátsó tárcsasor egymáshoz viszonyítva oldalirányban mintegy 100 mm-t mozgatható.

A KRT 6 rövidtárcsa három különböző típusú hengerrel rendelhető.

| Típusnév | Kühne KRT-6 | |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| Munkaszélesség | 6000 | mm |
| Szállítási szélesség | 3000 | mm |
| Szállítási magasság | 3750 | mm |
| Munkamélység (max.) | 150 | mm |
| Munkasebesség | 10 - 14 | km/h |
| Tárcsalevél átmérő | 510 | mm |
| Tárcsalevelek száma | 48 | db |
| Tárcsalevelek osztása | 250 | mm |
| Tömeg | 4200 | kg |
| - Csöves hengerrel | 4700 | kg |
| - "V" profilos hengerrel | 5060 | kg |
| - D-D hengerrel | 5320 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 130 (180) | kW (LE) |