



APAXR-GL nehéztárcsa

Vontatott nehéztárcsa / hidraulikusan csukható / X-elrendezés
6,2 - 10,2 m munkaszélesség / Ø 660 vagy Ø 710 mm tárcsalapok



Legfontosabb jellemzők

- Ideális a nagy mennyiségű szármaradvány talajba keverésére akár a legkötöttebb talajokon is
- Optimális talajlezárás a különböző henger kialakításokkal
- Akár 20 cm mélységű talajmunka
- Ajánlott munkatempó 12 km/h
- Gyors megtérülés, minimális karbantartás mellett

MEGOLDÁSOK ÖNNEK!



Műszaki adatok

- 6,2 - 10,2 m munkaszélesség
- Tárcsalapok: 660 mm átmérő 230 mm tárcsaosztással vagy 710 mm átmérő 260 mm tárcsaosztással, igény szerint
- 400x400x12,5 mm központi váz;
Tárcsatartó mérete: 160x120x8 mm
- Futómű, 560x60x22,5 kerékmérettel
- Erősített kerékfelni, 80 mm-es négyszögtengely, 10 kerékcsavar
- Hidraulikus tárcsaszög állítás
- Hátul elhelyezett futómű, szállítási szélesség 3,0 m



- 50x50 mm-es tárcsatengely
- Előli sima, hátul csipkézett tárcsalapok, kérésre akár fordítva vagy keverve is

Opciók

- Csapágyvédelem
- $\varnothing 660 \times 7$, $\varnothing 660 \times 8$, $\varnothing 710 \times 8$ mm sima vagy csipkézett tárcsalapok
- Hátsó függesztési pont henger kapcsoláshoz
- Rudas henger, $\varnothing 600$ mm
- CROSSKILL henger, $\varnothing 550$ mm
- Rollsteel henger sárkaparóval, $\varnothing 520$ mm
- ROLLPRO henger sárkaparóval, $\varnothing 600$ mm



Rudas henger, $\varnothing 600$ mm



Rollsteel henger sárkaparóval, $\varnothing 520$ mm



CROSSKILL henger, $\varnothing 550$ mm



Csapágyvédelem





ROLLPRO henger sárkaparóval, \varnothing 600 mm

Nézze meg működés közben az alábbi linkre kattintva.

<https://www.youtube.com/watch?v=tr1XBMxSakQ>

\varnothing 660 x 6 mm-es tárctalapok 230 mm tárctalap osztással

Típus / tárctalap (db)	Munkaszél. (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-GL 52	620	7.810	16	300 - 360	4,1 - 5,0
APAXR-GL 56	670	8.370	20	330 - 400	4,5 - 5,5
APAXR-GL 60	720	8.930	20	355 - 425	4,9 - 5,9
APAXR-GL 64	770	9.100	20	380 - 450	5,2 - 6,2
APAXR-GL 68	820	9.460	24	400 - 470	5,6 - 6,6



Típus / tárcsalap (db)	Munkaszél. (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-GL 72	870	9.630	24	425 - 495	5,9 - 7,0
APAXR-GL 76	920	9.800	24	450 - 520	6,3 - 7,4
APAXR-GL 80	970	10.000	24	470 - 540	6,6 - 7,8
APAXR-GL 84	1.020	10.160	24	500 - 570	7,0 - 8,2

Ø 710 x 7 mm-es tárcsalapok 260 mm tárcsalap osztással

Típus / tárcsalap (db)	Munkaszél. (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-GL 52	670	8.252	16	355 - 425	4,1 - 5,0
APAXR-GL 56	730	8.846	20	380 - 450	4,5 - 5,5
APAXR-GL 60	780	9.440	20	400 - 470	4,9 - 5,9
APAXR-GL 64	830	9.644	20	425 - 495	5,2 - 6,2
APAXR-GL 68	880	10.038	24	450 - 520	5,6 - 6,6



Típus / tárcsalap (db)	Munkaszél. (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-GL 72	940	10.242	24	470 - 540	5,9 - 7,0
APAXR-GL 76	1.020	10.446	24	500 - 570	6,3 - 7,4

EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!