



APAXR-MONO nehéztárcsa hengerrel

Vontatott, X elrendezésű nehéztárcsa / hidraulikusan felhajtható szárnyrészekkel
3,6 -7,6 m munkaszélesség / Ø 660 vagy Ø 710 mm tárcsalap átmérő



Legfontosabb tulajdonságok

- Ideális munkagép a nagy mennyiségű szármagadvány talajba dolgozására
- Optimálisan lezárt talajfelszín a különböző hengertípusokkal
- Talajmunka akár 20 cm mélységig
- Ajánlott munkasebesség 12 km/h
- Gyors megtérülés, minimális karbantartási igény, rendkívül robusztus felépítés





Műszaki adatok

- 3,6 - 6,7 m munkaszélesség
- Ø 660 mm-es tárcsalapok 230 mm tárcsaosztással vagy Ø710 mm tárcsalapok 260 mm tárcsaosztással
- A központi váz mérete 300x300x10 mm, míg a keret 150x100x8 mm méretű
- Tárcsatartó mérete: 160x120x8 mm
- 2 db 520/50x17 méretű szállító kerék
- Erősített kerékfelni, 80 mm-es négyszögtengely, 6 kerékcsavar
- Kétsoros kúpörgős csapágyazás háromszoros tömítéssel
- Hidraulikusan, függőlegesen csukódó szárnyrészek. Hátul elhelyezett futómű, szállítási szélesség 2,55 m.
- Hidraulikusan állítható munkamélység
- Hátsó 3-pont függesztés henger kapcsoláshoz

Opciók

- Csapágyvédelem
- Ø660x7 mm, Ø660x8 mm vagy Ø710x8 mm sima vagy csipkézett tárcsalap méretek az Ø660x6 mm helyett
- Hátsó 3-pont függesztés henger kapcsoláshoz
- 520/50x17 méretű szállító kerék a 445/45 x 18,5 méretű kerék helyett
- Ø 600 mm-es rudas henger



- Ø 550 mm-es Crosskill henger
- Ø 520 mm-es Rollsteel henger sárkaparóval
- Ø 600 mm-es ROLLPRO henger sárkaparóval



Ø 600 mm-es rudas henger



Ø 520 mm-es Rollsteel henger sárkaparóval



Ø 600 mm-es ROLLPRO henger sárkaparóval



Ø 550 mm-es Crosskill henger



Csapágyvédelem



Csipkézett tárcsalapok



Tárcsatag rögzítés



Hátso függesztés hengerhez



Csúcs munkaminőség!

Ø 660x6 mm-es tárcsalapok 230 mm tárcsaosztással

Típus/ tárcsalap (db)	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (Le)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-MONO 32	360	4.470	8	140 - 170	2,5 - 3,0
APAXR-MONO 36	400	4.720	10	160 - 190	3,0 - 3,6



Típus/ tárctalap (db)	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (Le)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-MONO 40	440	5.020	12	180 - 210	3,3 - 4,0
APAXR-MONO 44	490	5.220	12	200 - 240	3,5 - 4,4
APAXR-MONO 48	540	5.470	16	240 - 280	3,8 - 4,8
APAXR-MONO 52	580	6.026	16	280 - 320	4,1 - 5,1
APAXR-MONO 56	620	6.326	16	320 - 360	4,4 - 5,5

Ø710x7 mm tárctalapok 260 mm tárcaosztással

Típus / tárctalap (db)	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (Le)	Teljesítmény (ha/h)
---------------------------	------------------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------------



Típus / tárctalap (db)	Munkaszélesség (cm)	Súly (kg)	Csapágy (db)	Vonóerő (Le)	Teljesítmény (ha/h)
APAXR-MONO 32	420	4.742	8	150 - 180	2,7 - 3,2
APAXR-MONO 36	470	5.026	10	170 - 200	3,0 - 3,6
APAXR-MONO 40	520	5.360	12	200 - 240	3,3 - 4,0
APAXR-MONO 44	570	5.594	12	240 - 280	3,5 - 4,5
APAXR-MONO 48	620	5.878	16	280 - 320	3,8 - 4,8
APAXR-MONO 52	670	6.468	16	320 - 360	4,4 - 5,5

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**